UNI-EX CABLE GLAND IN INSULATING MATERIAL WITH THREADING PG48 EX CAT. 2D 2G

SERIES UNI-Ex
CABLE GLAND

CODE 571048EX



Datasheet

Specifications

Net Weight	0.09 KG
IP Protection degree	IP68
Max assembly hole	61 mm
Screw length	15 mm
Pg	48
Tightening diameter	40 - 48 mm

Reference Standards and Directives

Certification and approval marks	CE
Directives	2014/34/EU (ATEX)
Reference Standards	EN 50262/A1:2001, EN 50262/A2:2004, EN 50262:1998, EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2007

Atex characteristics

ATEX application zone	Zones 1-2-21-22
Dust Atex execution (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Gas Atex execution (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

The images are purely indicative. Palazzoli reserves the right to make changes without notice.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italy - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - www.palazzoli.com - export@palazzoli.it