UNI-EX ATEX CABLE GLAND 4F FOR ARMOURED CABLE M16X1,5 EX CAT. 2D2G

SERIES UNI-Ex
CABLE GLAND

CODE 580416EX



Datasheet

Specifications

Net Weight	0.03 KG
Manufacturing material	Brass
Thread	M16X1.5
Max assembly hole	16.5 mm
Screw length	15 mm
Tightening diameter	7 - 11,5 mm

Reference Standards and Directives

Certification and approval marks	CE, EX, IECEx
Directives	2014/34/EU (ATEX)
Reference Standards	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018

Atex characteristics

ATEX application zone	Zones 1-2-21-22
Dust Atex execution (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Gas Atex execution (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

The images are purely indicative. Palazzoli reserves the right to make changes without notice.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italy - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - www.palazzoli.com - export@palazzoli.it