



**SERIE TOP-TER  
BASE**  
**CODIGO 488224**



## Ficha de datos

### Características electricas

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Corriente nominal          | 32A                                                |
| Tensión de alimentación    | 110V 50/60Hz <span style="color: yellow;">●</span> |
| Polos                      | 2P+ $\perp$                                        |
| Ref. horario               | 4h                                                 |
| Tensión de aislamiento     | 690 V                                              |
| Señal de enchufe insertado | Contacto aux NO/NC (opcional)                      |

### Estandares y Directivas

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones y marcas    | KEMA-KEUR, NYCE COLOMBIA, UKCA, CE, ENEC 05                                                                                                                                        |
| Directivas               | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Estandares de referencia | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Características mecanicas

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Material cuerpo                   | Tecnopolímero Reciclable Palazzoli               |
|                                   | Z_BLANK                                          |
| Color                             | Gris RAL 7035                                    |
| Diámetro ajuste                   | -                                                |
| Ejecución                         | Empotrar                                         |
| Grado de protección IP            | IP44                                             |
| Grado protección IP adicional     | -                                                |
| Resistencia a impactos            | IK08 según IEC/EN 62262                          |
| Resistencia al hilo incandescente | 850°C (Enchufe)                                  |
| Autoextinguible según UL94        | V-2 (Enchufe)                                    |
| Tipo pinzas                       | A tornillo - sujeción directo                    |
| Sección del conductor (Cu)        | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete de abrazaderas     | 1,8 Nm                                           |
| Peso neto                         | 0,19 KG                                          |
| Temp.amb. funcionamiento          | Min: -25°C ;Max: +50°C                           |
| Temp.amb. almacenamiento          | Min: -30°C ;Max: +70°C                           |

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.