# TOPTER BASE FIJA EMPOTRABLE INCL. 15 3P+N+T32A 400V 6H IP44

**SERIE** TOP-TER BASE

**CODIGO** 488246



## Ficha de datos

### Características electricas

| | |
|---|---|
| Corriente nominal | 32A |
| Tensión de alimentación | 400V 50/60Hz |
| Polos | 3P+N+ ⏚ |
| Ref. horario | 6h |
| Tensión de aislamiento | 690 V |
| Señal de enchufe insertado | Contacto aux NO/NC (opcional) |

### Estandares y Directivas

| | |
|---|---|
| Aprobaciones y marcas | ENEC 05, CE, KEMA-KEUR, NYCE COLOMBIA, UKCA |
| Directivas | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Estandares de referencia | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Características mecanicas

| | |
|---|---|
| Material cuerpo | Tecnopolímero Reciclable Palazzoli |
| | Z_BLANK |
| Color | Gris RAL 7035 |
| Diàmetro ajuste | - |
| Ejecución | Empotrar |
| Grado de protección IP | IP44 |
| Grado protección IP adicional | - |
| Resistencia a impactos | IK08 segun IEC/EN 62262 |
| Resistencia al hilo incandescente | 850°C (Enchufe) |
| Autoextinguible según UL94 | V-2 (Enchufe) |
| Tipo pinzas | A tornillo - sujeción directo |
| Sección del conductor (Cu) | Min: 2,5 mm2 ;Max: 6 mm2 |
| Par de apriete de abrazaderas | 1,8 Nm |
| Peso neto | 0,24 KG |
| Temp.amb. funcionamiento | Min: -25°C ;Max: +50°C |
| Temp.amb. almacenamiento | Min: -30°C ;Max: +70°C |

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italy - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - www.palazzoli.com - export@palazzoli.it