




**SERIE MULTIMAX**  
**CLAVIJA**  
**CODIGO 710146**



| Corriente nominal (A) | Nº Pol | A (mm) | Ø (mm) |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 16                    | 3P+N+T | 150    | 49,5   |
|                       | 3P+N+T | 140    | 77,5   |
|                       | 3P+N+T | 150    | 85,5   |
| 32                    | 3P+N+T | 165    | 92,5   |
|                       | 3P+N+T | 185    | 92,5   |
|                       | 3P+N+T | 170    | 98,5   |
| 63                    | 3P+N+T | 250    | 111    |
|                       | 3P+N+T | 250    | 111    |
|                       | 3P+N+T | 250    | 111    |



### Ficha de datos

#### Características electricas

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Corriente nominal          | 16A            |
| Tensión de alimentación    | 400V 50/60Hz ● |
| Polos                      | 3P+N+T $\perp$ |
| Ref. horario               | 6h             |
| Tensión de aislamiento     | 690 V          |
| Señal de enchufe insertado | -              |

#### Estandares y Directivas

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones y marcas    | NYCE COLOMBIA, CE, UKCA                                                                                                                                                            |
| Directivas               | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Estandares de referencia | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

#### Características mecanicas

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Material cuerpo                   | Tecnopolímero Reciclable Palazzoli             |
|                                   | X002                                           |
| Color                             | Gris RAL 7042                                  |
| Diámetro ajuste                   | 10 ÷ 15,5 mm                                   |
| Ejecución                         | Móvil                                          |
| Grado de protección IP            | IP67                                           |
| Grado protección IP adicional     | -                                              |
| Resistencia a impactos            | IK08 segun IEC/EN 62262                        |
| Resistencia al hilo incandescente | 850°C                                          |
| Autoextinguible según UL94        | V-2                                            |
| Tipo pinzas                       | A tornillo - sujeción directo                  |
| Sección del conductor (Cu)        | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete de abrazaderas     | 1,8 Nm                                         |
| Peso neto                         | 0,2 KG                                         |
| Temp.amb. funcionamiento          | Min: -25°C ;Max: +50°C                         |
| Temp.amb. almacenamiento          | Min: -30°C ;Max: +70°C                         |

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.