




**SERIE MULTIMAX**  
**CLAVIJA**  
**CODIGO 710236**



### Ficha de datos

#### Características electricas

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Corriente nominal          | 32A               |
| Tensión de alimentación    | 400V 50/60Hz ●    |
| Polos                      | 3P+ $\frac{1}{2}$ |
| Ref. horario               | 6h                |
| Tensión de aislamiento     | 690 V             |
| Señal de enchufe insertado | -                 |

#### Estandares y Directivas

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones y marcas    | CE, NYCE COLOMBIA, UKCA                                                                                                                                                            |
| Directivas               | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Estandares de referencia | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

#### Características mecanicas

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Material cuerpo                   | Tecnopolímero Reciclable Palazzoli |
|                                   | X002                               |
| Color                             | Gris RAL 7042                      |
| Diámetro ajuste                   | 12 ÷ 19,5 mm                       |
| Ejecución                         | Móvil                              |
| Grado de protección IP            | IP67                               |
| Grado protección IP adicional     | -                                  |
| Resistencia a impactos            | IK08 segun IEC/EN 62262            |
| Resistencia al hilo incandescente | 850°C                              |
| Autoextinguible según UL94        | V-2                                |
| Tipo pinzas                       | A tornillo - sujeción directo      |
| Sección del conductor (Cu)        | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max:     |
| Par de apriete de abrazaderas     | 1,8 Nm                             |
| Peso neto                         | 0,25 KG                            |
| Temp.amb. funcionamiento          | Min: -25°C ;Max: +50°C             |
| Temp.amb. almacenamiento          | Min: -30°C ;Max: +70°C             |

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.