





**SERIE ALUCASE-T54**  
**Contenitore**  
**CODICE 151641**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Classe di isolamento         | I |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale            | - |
| Potenza dissipabile          | - |

|               |   |
|---------------|---|
| Tipo fusibile | - |
|---------------|---|

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi INTEK FIRE, UKCA, IMQ FIRE, CE

Direttive 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento CEI 64-20:2015, EN 50362:2003, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013, EN 60999-1:2000, EN IEC 60331-1:2019, EN IEC 63000:2018, Linee Guida per la progettazione della Sicurezza nelle Gallerie Stradali: Ed.2:2009 par. 3.3.2.1.1 e 3.3.2.1.2, Linee Guida per la progettazione della Sicurezza nelle Gallerie Stradali: Ed.2:2009 par. 3.4.2.1.1 e 3.4.2.1.2

### Caratteristiche meccaniche

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo          | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale    | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                   | Blu RAL 5012 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base)           |
| Esecuzione               | Da parete                                                  |
| Tipo ingressi            | M32                                                        |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione IP         | IP66                      |
| Grado protezione IP addizional | -                         |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire        | -                         |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                         |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)            |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -40°C ;Max: +70°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +90°C |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni         | 252X185X152 mm |
| Dimensioni interne | -              |
| Peso Netto         | 2,97 KG        |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.