


FIREBOX MORSETTIERA DATI 20X0,5MMQ

SERIE FIREBOX
Morsettiera
CODICE 151791







Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Morsettiere di derivazione	Morsetto doppio collegato
Materiale corpo	Tecnopolimero ad alta resistenza
Materiale di contatto	Ottone nichelato
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
N° poli per sezione	20x1 mm^2
Sezione conduttori (Cu)	Min: 0,34 ;Max: 1 mm^2
Coppia di serraggio morsetti	0,5 Nm
Corrente nominale	15A
Tensione nominale	600V
Tensione nom. tenuta impulso	0
Mantenimento funzionale	E30 (DIN 4102-12)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Peso Netto	0,21 KG

Norme e Direttive

Direttive	2011/65/UE (RoHS)2012/19/UE (RAEE)2014/35/UE (LVD)
Norme di prodotto	EN 60947-1:2007EN 60947-7 -1:2009EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it