

CAM interruttore da parete in contenitore termoindurente 4P 200A sch 3 2FA IP65

SERIE CAM
Interruttore

CODICE 292603







Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	6,45 KG
Fronte quadro	292503s.png
Corrente nominale	200A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Poli	4P
Tensione nominale	500V~
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Larghezza	185 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo di protezione	Nessuna
Classe di isolamento	II
Dimensioni	250X185X190 mm
Tipo finestre	
Tipo ingressi	Finestra tipo A
N. ingressi in custodia	2
Schema CAM	3
Funzione Apparecchio Comando	Interruttore

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it