



**SERIE ULYSSE**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 406233**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Corrente nominale            | 32A                   |
| Tensione di Alimentazione    | 380/440V 50/60Hz●     |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$     |
| Rif. orario                  | 3h                    |
| Tensione nominale isolamento | 690 V                 |
| Classe di isolamento         | II                    |
| Tipo di protezione           | Guida omega 35X7,5 mm |
| Segnalazione spina inserita  | -                     |

### Caratteristiche meccaniche

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Materiale corpo                 | Resina Termoisolante Palazzoli |
| Trattamento superficiale        | -                              |
| Finitura superficiale           | -                              |
| Colore                          | Blu RAL 5015, Grigio RAL 7035  |
| Larghezza                       | 125 mm                         |
| Esecuzione                      | Da parete                      |
| Tipo ingressi                   | Pg29                           |
| Grado di protezione IP          | IP66/IP67                      |
| Grado protezione IP addizionale | -                              |
| Resistenza agli urti            | IK10 secondo IEC/EN 62262      |
| Resistenza al Glow wire         | 960°C                          |
| Autoestinguenza secondo UL94    | V-0                            |
| Categoria di corrosione         | -                              |
| Peso Netto                      | 2,7 KG                         |
| Temp. Ambiente di Esercizio     | Min: -50°C ;Max: +60°C         |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio    | Min: -50°C ;Max: +80°C         |

### Dati interruttore

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 32 A                                            |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                           |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                    |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm                                            |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (opzionali)                               |
| Lucchettabilità manovra      | 2 lucchetti Ø6 mm max                           |

### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 32 A                               |
|                  | 400 V            | 32 A                               |
|                  | 500 V            | 32 A                               |
|                  | 690 V            | 32 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 32 A                               |
|                  | 400 V            | 32 A                               |
|                  | 500 V            | 32 A                               |
|                  | 690 V            | 32 A                               |
| AC-23A / AC-3    | 230 V            | 10.2 kW                            |
|                  | 400 V            | 17.7 kW                            |
|                  | 500 V            | 22.2 kW                            |
|                  | 690 V            | 30.6 kW                            |

## Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                                                                                                                     |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.