



SERIE CEE  
PRESA  
CODICE 473962



Scheda Tecnica

| Caratteristiche elettriche   |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 63A               |
| Tensione di Alimentazione    | 48V 50/60Hz ●     |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$ |
| Rif. orario                  | 1h                |
| Tensione nominale isolamento | 500 V             |
| Segnalazione spina inserita  | 1 contatto pilota |

| Norme e Direttive     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                                                                                         |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE),<br>Reg. UE 2023/988 (GPSR)                                                                                                                                 |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007,<br>EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309<br>-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN<br>60309-2:1999/A1:2007, EN 60309<br>-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

| Caratteristiche meccaniche     |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero ad alta resistenza                |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                                     |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                                 |
| Diametro cavi in ingresso      | -                                               |
| Esecuzione                     | Da incasso                                      |
| Grado di protezione IP         | IP67                                            |
| Grado protezione IP addizional | -                                               |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                       |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Frutto), 850°C (Impugnatura)             |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2 (Impugnatura), V-0 (Frutto)                 |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                      |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 4 mm <sup>2</sup> ;Max: 16 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,2 Nm                                          |
| Peso Netto                     | 1,1 KG                                          |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                          |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                          |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.