# topTER presa fissa inclinata da quadro 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP44

**SERIE TOP-TER**
**PRESA**
**CODICE 488136**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16A |
| Tensione di Alimentazione | 400V 50/60Hz |
| Poli | 3P+ ⏚ |
| Rif. orario | 6h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Segnalazione spina inserita | Contatto aux NO/NC (opzionale) |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento alveoli/spinotti | - |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Diametro cavi in ingresso | - |
| Esecuzione | Da incasso |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 850°C (Presa) |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-2 (Presa) |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio diretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm² ;Max: 2,5 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,8 Nm |
| Peso Netto | 0,13 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +50°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | KEMA-KEUR, UKCA, ENEC 05, CE, NYCE COLOMBIA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it