





**SERIE ENERGY BOX**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 501530**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	500 V
Potenza dissipabile	-

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, UKCA, CE
Direttive	2014/35/UE (LVD)

### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Colore	Blu RAL 5015
Esecuzione	Portatile
Tipo porta	-
Numero e tipo di chiusure	2 chiusure chiave a triangolo
N° moduli Guida DIN	-
Profondità utile interna	190
Grado di protezione IP	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25 °C ;Max: +50 °C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30 °C ;Max: +70 °C
Dimensioni	680X585X340 mm
Dimensioni interne	-
Peso Netto	10,7 KG
Massimo carico ammissibile	Sul fondo: 20 kg; Sulle porte: 0 kg; Superfici di montaggio: 20 kg

Norme di Riferimento EN 62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.