SERIE ENERGY BOX
Accessorio

CODICE 501595



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	1,14 KG
Sezione max conduttori	25 mm²
Trattamento alveoli/spinotti	Nichelatura
Sezione min conduttori	6 mm²
Tensione nominale isolamento	1000 V
Temp. amb. min	-40°C
Temp. amb. max	+60°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-50°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+90°C
Diametro cavi in ingresso	14÷36 mm
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota
Coppia di serraggio morsetti	3 Nm
Corrente nominale	63A
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Frequenza	50/60Hz
Poli	3P+N+ ⏚
Grado protezione IP addizional	IP68/IP69 - IEC 60529
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Rif. orario	6h
Tensione nominale	400V
Caratteristiche	Spina fissa industriale 63A 5P 400V da parete
Standard presa-spina	IEC 60309-2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	-
Direttive	Reg. UE 2023/988 (GPSR)
Norme di Riferimento	

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.