UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE PG21 FILETTO LUNGO 2D2G

SERIE UNI-Ex
Pressacavo
CODICE 571121EX



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,05 KG
Grado di protezione IP	IP68
Foro di montaggio max	29 mm
Lunghezza vite	15 mm
Pg	21
Diametro cavi in ingresso	8 - 18,5 mm

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, EX
Direttive	2014/34/UE (ATEX)
Norme di Riferimento	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN IEC 60079-0:2018

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 1 - 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it