Palazzoli

topTER calotta per presa fissa domestica serie domoter IP66

SERIE TOP-TER
Accessorio

CODICE 579847



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,03 KG
Resistenza Glow Wire	650°C
Fronte quadro	579847s.png
Autoestinguenza UL94	HB
Colore	Grigio RAL 7035
Temp. amb. min	-25°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Grado di protezione IP	IP66
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Esecuzione	Da incasso
Dimensioni flangia	65X83 mm
Moduli app. civili montabili	2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, -, UKCA
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670 -1:2005/AC:2010

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it