UNI-EX UNI-EX PRESSACAVO TIPO 4F PER CAVO ARMATO IN OTTONE NICHELATO M25 IP66/IP68 ATEX 2GD

SERIE UNI-Ex
Pressacavo

CODICE 580425EX

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,06 KG
Materiale corpo	Ottone
Filetto	M25X1,5
Foro di montaggio max	25,5 mm
Lunghezza vite	15 mm
Diametro cavi in ingresso	13 - 20 mm

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, IECEx, EX
Direttive	2014/34/UE (ATEX)
Norme di Riferimento	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 1 - 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it