UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE M20,5X1,5 - IP68 2D2G

SERIE UNI-Ex
Pressacavo
CODICE 581020EX



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,01 KG
Grado di protezione IP	IP68
Filetto	M20X1,5
Foro di montaggio max	20,5 mm
Lunghezza vite	9 mm
Diametro cavi in ingresso	10 - 14 mm

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, IECEx, EX
Direttive	2014/34/UE (ATEX)
Norme di Riferimento	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 1 - 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it