UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE M63X1,5 - IP68 2D2G

SERIE UNI-Ex
Pressacavo

CODICE 581063EX



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,11 KG
Grado di protezione IP	IP68
Filetto	M63X1,5
Foro di montaggio max	63,5 mm
Lunghezza vite	12 mm
Diametro cavi in ingresso	40 - 48 mm

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, EX, IECEx
Direttive	2014/34/UE (ATEX)
Norme di Riferimento	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 1 - 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it