# UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE M20X1,5 FILETTO LUNGO-IP68 2D2G

**SERIE UNI-Ex**
**Pressacavo**
**CODICE 581120EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Peso Netto | 0,01 KG |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Filetto | M20X1,5 |
| Foro di montaggio max | 20,5 mm |
| Lunghezza vite | 15 mm |
| Diametro cavi in ingresso | 10 - 14 mm |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, IECEx, EX |
| Direttive | 2014/34/UE (ATEX) |
| Norme di Riferimento | EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018 |

### Caratteristiche Atex

| | |
|---|---|
| Zona di impiego ATEX | Zone 1 - 2 - 21 - 22 |
| Esecuzione Atex Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC Db |
| Esecuzione Atex Gas (Tmax1) | II 2G - Ex eb IIC Gb |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it