

**SERIE ENERGY BOX**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 616004**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Peso Netto                   | 23 KG   |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE |
| Potenza                      | 30 kW   |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C   |
| Temp. amb. max               | +50°C   |
| Temp. amb. min               | -25°C   |
| Resistenza Glow Wire         | 650°C (Involucro)                             |
| Resistenza agli urti         | IK10 secondo IEC/EN 62262                     |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C   |
| Corrente nominale            | 63A   |
| Frequenza                    | 50/60Hz                                       |
| Grado di protezione IP       | IP65  |
| Poli                         | 4P  |
| Tensione nominale            | 400V ●  |
| Materiale corpo              | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli           |
| Protezione utenze            | Con magnetotermico                            |
| Esecuzione                   | Portatile                                     |
| Dotazione                    | CON ARMADIO ISOLANTE                          |
| Classe di isolamento         | II  |
| Dimensioni                   | 680X585X340 mm                                |
| Prese int. 16A 3P+T 400V     | 2   |
| Prese int. 32A 3P+N+T 400V   | 1   |
| Prese int. 16A 2P+T 230V     | 3   |
| Tipo spina                   | 3P+N+T - 63A                                  |
| Tipo Interruttore            | MCB 4P - 63A                                  |
| Protezione differenziale     | 63A 4P 30mA                                   |

### Norme e Direttive

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA   |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.