**ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/1x32A 3P+N+T 400V/ 1x2 P+T P30/P17 10/16A cb IP65**

**SERIE ENERGY BOX**
**Quadro Cablato da Cantiere**

**CODICE 616110**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Peso Netto | 22 KG |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE |
| Potenza | 30 kW |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -30°C |
| Temp. amb. max | +50°C |
| Temp. amb. min | -25°C |
| Resistenza Glow Wire | 650°C (Involucro) |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Corrente nominale | 63A |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale | 400V |
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Protezione utenze | Con magnetotermico |
| Esecuzione | Portatile |
| Dotazione | CON ARMADIO ISOLANTE |
| Classe di isolamento | II |
| Dimensioni | 680X585X340 mm |
| Tipo ingressi | M40 |
| Prese int. 16A 3P+T 400V | 2 |
| Prese int. 32A 3P+N+T 400V | 1 |
| Prese int. 16A 2P+T 230V | 2 |
| Pr. civ.2P+T10/16AP30/P17 250V | 1 |
| Tipo Interruttore | MCB 4P - 63A |
| Protezione differenziale | 63A 4P 30mA |
| Pulsante di emergenza | Sì |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.