



SERIE domoTER
Cassette (per deriv,prese,int)
CODICE 630002



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|----|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale | - |
| Potenza dissipabile | - |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Esecuzione | Da parete |
| Tipo coperchio | Cieco |
| N° moduli Guida DIN | - |
| Tipo ingressi | - |
| Tipo finestre | - |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza al Glow wire | 650°C (Involucro), 850°C (Frutto) |
| Autoestinguenza secondo UL94 | HB (Involucro), V-2 (Frutto) |
| Categoria di corrosione | - |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -15°C ;Max: +50°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |
| Dimensioni | 98X82X58 mm |
| Dimensioni interne | - |
| Peso Netto | 0,1 KG |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|--|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.