Palazzoli

FRUTTO COMANDO UNIVERSALE domoTER

SERIE domoTER
Interruttore/Sezionatore
CODICE 630030



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	16A
Tensione di Alimentazione	250V 50/60Hz
Poli	1P
Classe di isolamento	II
Schema CAM	-
Funzione Apparecchio Comando	Apparecchio multifunzione
Tipo di protezione	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Colore	
Esecuzione	-
Dimensioni	-
Profondità	-
Tipo ingressi	-
Grado di protezione IP	IP55
Resistenza al Glow wire	
Autoestinguenza secondo UL94	
Peso Netto	0,03 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: ;Max:
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: ;Max:

Dati interruttore

Corrente termica	16 A
Corrente Icc nominale	-
Tipo morsetti	-
Sezione conduttori (Cu)	Min: ;Max:
Coppia di serraggio morsetti	-
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	-
Categoria di impiego	

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60669-1/IS1:2009, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999/A1:2002, EN 60669 -1:1999/A2:2008, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.