

**SERIE JANUS**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 644002**



## Scheda Tecnica

| Caratteristiche tecniche     |                                                                         | Norme e Direttive     |                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                   | 10,882 KG                                                               | Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                 |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA C011214 | Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Potenza                      | 18 kW                                                                   | Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                                                                   |                       |                                                                          |
| Temp. amb. max               | +40°C                                                                   |                       |                                                                          |
| Temp. amb. min               | -20°C                                                                   |                       |                                                                          |
| Resistenza Glow Wire         | 650°C (Involucro)                                                       |                       |                                                                          |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262                                               |                       |                                                                          |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                                                                   |                       |                                                                          |
| Corrente nominale            | 32A                                                                     |                       |                                                                          |
| Frequenza                    | 50/60Hz                                                                 |                       |                                                                          |
| Grado di protezione IP       | IP65                                                                    |                       |                                                                          |
| Poli                         | 4P                                                                      |                       |                                                                          |
| Tensione nominale            | 400V ●                                                                  |                       |                                                                          |
| Materiale corpo              | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli                                     |                       |                                                                          |
| Protezione utenze            | Con fusibili                                                            |                       |                                                                          |
| Esecuzione                   | Portatile                                                               |                       |                                                                          |
| Dotazione                    | SENZA PIASTRA                                                           |                       |                                                                          |
| Classe di isolamento         | II                                                                      |                       |                                                                          |
| Dimensioni                   | 329X572X325 mm                                                          |                       |                                                                          |
| Prese int. 16A 3P+T 400V     | 1                                                                       |                       |                                                                          |
| Prese int. 16A 2P+T 230V     | 3                                                                       |                       |                                                                          |
| Tipo spina                   | 3P+N+T - 32A                                                            |                       |                                                                          |
| Tipo Interruttore            | MCB 4P - 32A                                                            |                       |                                                                          |
| N° uscite                    | 4                                                                       |                       |                                                                          |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.