

SERIE JANUS
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 644104



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	10 KG	Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA C011214	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Potenza	18 kW	Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C		
Temp. amb. max	+40°C		
Temp. amb. min	-20°C		
Resistenza Glow Wire	650°C (Involucro)		
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262		
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C		
Corrente nominale	32A		
Frequenza	50/60Hz		
Grado di protezione IP	IP65		
Poli	4P		
Tensione nominale	400V ●		
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli		
Tipo Morsetti	MORSETTIERA 3P 10MMQ C /LAMELL		
Protezione utenze	Con fusibili		
Esecuzione	Portatile		
Dotazione	SENZA PIASTRA		
Classe di isolamento	II		
Dimensioni	329X572X325 mm		
Prese int. 16A 3P+T 400V	2		
Prese int. 16A 2P+T 230V	2		
Tipo Interruttore	MCB 4P - 32A		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.