QUADRO ASC JANUS CON PRESE INTERBLOCCATE 2X 2P+T 16A - 1X 3P+T 16A - 1X 3P+N+T 16A PROTEZIONE FUS INGRESSO IN MORSETTIERA IP65

SERIE JANUS
Quadro Cablato da Cantiere

CODICE 644105



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	10 KG
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA C011214
Potenza	18 kW
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp. amb. max	+40°C
Temp. amb. min	-20°C
Resistenza Glow Wire	650°C (Involucro)
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Corrente nominale	32A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Poli	4P
Tensione nominale	400V
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Tipo Morsettiera	MORSETTIERA 3P 10MMQ C /LAMELL
Protezione utenze	Con fusibili
Esecuzione	Portatile
Dotazione	SENZA PIASTRA
Classe di isolamento	II
Dimensioni	329X572X325 mm
Prese int. 16A 3P+T 400V	1
Prese int. 16A 2P+T 230V	2
Prese int. 16A 3P+N+T 400V	1
Tipo Interruttore	MCB 4P - 32A
Protezione differenziale	40A 4P 30mA
Pulsante di emergenza	Sì

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it