ASC energybox quadro con armadio 7 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/3x 32A 3P+N+T 400V - 60KW mcb IP65

SERIE ENERGY
Quadro Cantiere

CODICE 677004



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	80 KG
Potenza	60 kW
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Temp. amb. min	-25°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Esecuzione	Parete o cavalletto
Dimensioni	1160X1330X690 mm
Tipo ingressi	M63
Prese int. 16A 3P+T 400V	2
Prese int. 32A 3P+N+T 400V	3
Prese int. 16A 2P+T 230V	2
Tipo Interruttore	MCB 4P - 100A
Protezione differenziale	100A 4P 30mA

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.