

**SERIE ENERGY**  
**Quadro CANTIERE**  
**CODICE 678001**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Peso Netto                   | 4,5 KG                                        |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE |
| Potenza                      | 100 kW                                        |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                                         |
| Temp. amb. max               | +50°C                                         |
| Temp. amb. min               | -25°C                                         |
| Resistenza agli urti         | IK10 secondo IEC/EN 62262                     |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                                         |
| Corrente nominale            | 200A                                          |
| Frequenza                    | 50-60Hz                                       |
| Grado di protezione IP       | IP65                                          |
| Tensione nominale            | 230-400V~                                     |
| Protezione utenze            | Con magnetotermico                            |
| Esecuzione                   | Parete o cavalletto                           |
| N Prese in uscita            | 8                                             |
| Dotazione                    | CON ARMADIO METALLICO                         |
| Tipo ingressi                | M63                                           |
| Prese int. 16A 3P+T 400V     | 2                                             |
| Prese int. 32A 3P+T 400V     | 2                                             |
| Prese int. 63A 3P+N+T 400V   | 1                                             |
| Prese int. 16A 2P+T 230V     | 3                                             |
| Tipo Interruttore            | MCB                                           |
| N° uscite                    | 8                                             |
| Protezione differenziale     | MODULARI                                      |
| Pulsante di emergenza        | Sì                                            |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE                                                                       |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.