

**SERIE ENERGY**  
**Quadro METABOX Cantiere**  
**CODICE 687001**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Peso Netto                   | 80 KG                                         |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE |
| Potenza                      | 60 kW                                         |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                                         |
| Temp. amb. max               | +50°C                                         |
| Temp. amb. min               | -25°C                                         |
| Resistenza agli urti         | IK10 secondo IEC/EN 62262                     |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                                         |
| Corrente nominale            | 100A                                          |
| Frequenza                    | 50/60Hz                                       |
| Grado di protezione IP       | IP65                                          |
| Poli                         | 4P                                            |
| Tensione nominale            | 400V ●                                        |
| Materiale corpo              | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli           |
| Protezione utenze            | Con fusibili                                  |
| Esecuzione                   | Parete o cavalletto                           |
| Dotazione                    | CON ARMADIO METALLICO                         |
| Classe di isolamento         | II                                            |
| Dimensioni                   | 1530X1330X690 mm                              |
| Tipo ingressi                | M63                                           |
| Prese int. 16A 3P+T 400V     | 2                                             |
| Prese int. 32A 3P+T 400V     | 2                                             |
| Prese int. 16A 2P+T 230V     | 3                                             |
| Tipo Interruttore            | MCB 4P - 100A                                 |
| Protezione differenziale     | 100A 4P 30mA                                  |
| Pulsante di emergenza        | Sì                                            |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.