



**SERIE MULTIMAX
SPINA
CODICE 710226**



| Corrente nominale (A) | N° Poli | A (mm) | Ø (mm) |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| 16 | 2P+T | 136 | 49,5 |
| | 3P+T | 140 | 77,5 |
| | 3P+N+T | 150 | 85,5 |
| 32 | 2P+T | 156 | 92,3 |
| | 3P+T | 166 | 92,0 |
| | 3P+N+T | 170 | 98,5 |
| 63 | 2P+T | 200 | 111 |
| | 3P+T | 200 | 111 |
| | 3P+N+T | 250 | 111 |



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale | 32A |
| Tensione di Alimentazione | 230V 50/60Hz ● |
| Poli | 2P+ \perp |
| Rif. orario | 6h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Segnalazione spina inserita | - |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|--|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento alveoli/spinotti | Nichelatura |
| Colore | Grigio RAL 7042 |
| Diametro cavi in ingresso | 11 ÷ 17,5 mm |
| Esecuzione | Mobile |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Grado protezione IP adicional | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 850°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-2 |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio diretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 2,5 mm ² ;Max: 10 mm ² |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,8 Nm |
| Peso Netto | 0,23 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +50°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.