



SERIE RINO LED
Plafoniera
CODICE 822142



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	3,423 KG
Curva fotometrica (form. .LDT)	822142.LDT
Fotometrica (JPEG/PNG)	9-simmetrica diffondente.jpg
Frequenza	0/50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Tensione nominale	220V-240V
Materiale corpo	Acciaio inossidabile AISI 304
Potenza etichetta lighting	22 W
Potenza apparecchio	22 W
Classe di isolamento	I
Tipo sorgente luminosa	LED
Dimensioni	690X200X100 mm
Tipo ingressi	M20
Caratteristiche ottica	BIANCO
Tipo diffusore	VETRO TEMPRATO SATINATO
Temperatura colore	4000K
Alimentatore	Elettronico
Flusso nominale (Tj=25°C)	3.170 lm
Temp. amb. min	-20°C
Temp. amb. max	+40°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2014, EN 60598-2-2:2014/AC:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.