




**SERIE RINO**  
**Plafoniera**  
**CODICE 831954**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Peso Netto             | 2,33 KG                      |
| Resistenza agli urti   | IK07 secondo IEC/EN 62262    |
| Frequenza              | 50/60Hz                      |
| Grado di protezione IP | IP66                         |
| Tensione nominale      | 230V CA-CC                   |
| Materiale corpo        | Lega di alluminio            |
| Classe di isolamento   | I                            |
| Potenza lampada        | 5-7-9W                       |
| Tipo portalampada      | G23                          |
| Dimensioni             | 295X170 mm                   |
| Tipo ingressi          | M20                          |
| Tipologia di ottica    | Simmetrica                   |
| Tipo diffusore         | VETRO PRISMATICO TRASPARENTE |
| Temp. amb. min         | -40°C                        |
| Temp. amb. max         | +70°C                        |
| Finitura superficiale  | VERNICIATO GRIGIO RAL7035    |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                  |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                  |
| Norme di Riferimento  | EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018 |

Dotazioni

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.