

# SERIE RINOLED PLAFONIERA L650 ACCIAIO VETRO 40W EMERGENZA 1H DIFFONDENTE

**SERIE RINO**
**PLAFONIERA LINEARE**
**CODICE 842250**








## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|---|---|
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 5.640 lm |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 6.440 lm |
| Potenza apparecchio | 40 W |
| Efficienza reale apparecchio | 141 lm/W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Caratteristiche ottica | Riflettore bianco RAL 9016 |
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente 110° |
| Indice di resa cromatica | >80 |
| Consistenza colore | 3 Step di MacAdam |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente |
| Indice di abbagliamento UGR | - |
| Flicker residuo | < 1% |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @50.000h Tq=25°C |
| Funzione emergenza | Batteria interna durata 3h ricarica 24h |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio zincato e verniciato |
| Trattamento superficiale | Zincatura con passivazione |
| Finitura superficiale | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore | BIANCO RAL 9016 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 |
| Categoria di corrosione | C4(M)/C3(H) (ISO 12944) |
| Sistema di fissaggio | Coppia di golfari in acciaio inox AISI 304 (cod. 820011) |
| Peso Netto | 3 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: 0°C ;Max: +35°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | I |
| Tensione di Alimentazione | 220V-240V 0/50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Protezione alle sovratensioni | 2kV modo comune e diffenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Tipo ingressi | Connettore 5 poli ad innesto rapido |
| Sezione max conduttori | 2,5 $mm^2$ |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 15 mm |
| Dotazioni | Coppia golfari Inox AISI 304 (cod. 820011), connettore di alimentazione |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 7 |
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign) |
| Norme di Riferimento | EN 60598-2-24:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 60598-2-22:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.